

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/wozek-specjalny-zx1-stab-p-1504.html>



Wózek specjalny ZX1 - STAB

Numer katalogowy	1.160.913
Producent	Meyra

Opis produktu

CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- rama standardowa (kąt nachylenia podnóżków 77°) lub kompaktowa (kąt nachylenia podnóżków 85°) do wyboru,
- rama prosta i rama „V” (w zależności od wygięcia przednich rurek) do wyboru,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- poduszka na siedzisku,
- rodzaj i wielkość kółek przednich do wyboru,
- rodzaj i wielkość kół tylnych z możliwością szybkiego demontażu do wyboru,
- regulacja środka ciężkości,
- kąt nachylenia kół tylnych 0,5° lub 3° do wyboru (camber),
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- możliwość wyboru ustawienia odległości ciągu od koła,
- hamulce dociskowe lub motylkowe,
- boczek aktywny, stały z wkładką karbonową w kolorze ramy,
- jednoczęściowy aluminiowy podnóżek z możliwością regulacji długości, głębokości oraz kąta,
- pas podudzia,
- 5 kolorów ramy: tytanowy szary, czarny matowy, biały, czarny metalik, czerwony karminowy.

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu (czerwona, czarna),
- różne rodzaje rączek,
- ciąg dla tetraplegików,
- zagłówek,
- pas bezpieczeństwa,
- hamulce dla opiekuna,
- rodzaje stopnia podnóżka,
- kółka antywywrotne,
- osłony na szprychy,
- śpiwór,
- plecak,
- 8 dodatkowych kolorów ramy: czerwony metalik z efektem brilliant, mokka metalik, zielony metalik z efektem reflex, srebrny chromowany, srebrny metalik z efektem brilliant, czarny metalik z efektem brilliant, pomarańczowy metalik z efektem reflex, niebieski morski.

Szerokość siedziska (cm)	32 34 36 38 40 42 44 46 48 50	Maksymalna waga użytkownika	120
Szerokość wózka (cm)	49 51 53 55 57 59 61 63 65 67	Minimalna waga wózka (kg)*	od 9
Szerokość po złożeniu (cm)	30 z 0,5° nachyleniem koła, 35 Tylne koło średnica z 3° nachyleniem kół		24"
Głębokość siedziska (cm)	36/38/40/42/44/46/48		
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	46, 52/40, 48		
Wysokość całkowita (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia		
Wysokość oparcia (cm)	25-45,5		
Wysokość podłokietników (cm)	ok. 15-29		
Długość z podnóżkiem (cm)	81-99 zależy od dł. ramy, wielkości kół i położenia osi		

* W zależności od wybranych opcji